ООО "ПериТек" - Периметральные технологии
117312, Москва, ул. Ферсмана, 5а
Тел.: (499)685-0093; Факс: (495)718-1322;
www.peritech.ru info@peritech.ru

01 июля 2021

Цены приведены в Евро, со склада в Москве, с учетом НДС 20%. Оплата производится по курсу ЦБ РФ+3%.

PERIDECT®

Вибрационно-чувствительная система для защиты внешних периметров на базе адресных пьезоэлектрических датчиков.

№ п/п	Наименование Артикул	Описание Технические характеристики	Цена, Евро
		Блоки Обработки Сигналов	
1	**Peridect-PVJ**	Анализатор сигналов для системы охраны PERIDECT. Подключение до 246-ти датчиков PDS и до 8-ми модулей входа-выхода PIO. Интерфейс RS232 для настройки параметров и подключения системы управления PERIDECT Vision-C4.	**4,840.00**
2	**Peridect-PVJ**	Запасной блок анализатора PERIDECT, контролирует до 246 детекторов (PDS) и до 8 блоков ввода / вывода (PIO). Блок включает 8 двойных балансных входов и 10 выходов, RS232 для подключения к другим системам. Пластиковый ящик с тампером и защитой IP 65. Возможность подключения к программам интеграции и визуализации.	**4,840.00**
		Датчики / Чувствительные Элементы	
		Стандартное исполнение	
3	**Peridect-PDS/S/NO/NN**	Датчик системы PERIDECT, подключенный к кабелю данных. Стандартное исполнение, Нормальная чувствительность (NN – длина кабеля между датчиками). В цену входит кабель, фиксирующая пластина, винты. Степень защиты датчика IP 65, закрывающей коробки IP 43.	**84.00**
4	**Peridect-PDS/S/NO/00**	Датчик системы PERIDECT, без кабеля данных. Стандартное исполнение, Нормальная чувствительность. Поставляемые датчики предварительно не соединены. В стоимость входит фиксирующая пластина, винты. Степень защиты датчика IP 65, закрывающей коробки IP 43.	**80.50**
		Модули "входа-выхода"	
5	**Peridect-PIO/S**	Модуль входа-выхода для системы PERIDECT, без кабеля данных. Стандартное исполнение. Адресный, размещение в любом месте линии обнаружения. Один двойной симметричный вход, один выход (открытый коллектор с гальванической развязкой). В цену входит фиксирующая пластина и винты. Степень защиты датчика IP 65, закрывающей коробки IP 43.	**248.50**
		Релейные модули	
6	**Peridect-RM/Din**	Релейный модуль для Анализатора PVJ, с гальванической развязкой. Крепление на DIN-рейку.	**237.50**
7	**Peridect-RM/Box**	Релейный модуль для Анализатора PVJ, с гальванической развязкой. Корпус IP65.	**362.50**
		Модули электрической защиты	
8	**Peridect-PP/S**	Модуль защиты к линии датчиков PERIDECT от скачков напряжения. Стандартное исполнение.	**30.00**
9	**DLA-24D3**	Устройство защиты линии обнаружения от перенапряжения, установка на DIN-рейку 35 мм, ширина 13 мм.	**125.00**

10	**BDM-12**	Устройство защиты от перенапряжения для линии RS232, трехступенчатый разрядник. Установка на DIN-рейку 35 мм, ширина 18 мм.	**287.50**
11	**BDM-06**	Устройство защиты от перенапряжения для линии RS485, трехступенчатый разрядник. Установка на DIN-рейку 35 мм, ширина 18 мм.	**287.50**
12	**DL-Cat. 5E**	Устройство защиты от перенапряжения для линии Ethernet категории 5 или 5е с разъемами RJ45. Установка на DIN-рейку, 35 мм, ширина 25 мм.	**175.00**
13	**DL-100 POE-024**	Устройство защиты от перенапряжения для линии Ethernet категории 5 для защиты сигнальной и силовой линии со штыревым контактом / RJ45. Коробка 55 x 85 x 24 мм.	**262.50**
14	**TEN 25-1212**	Изолированный преобразователь TRACOPOWER DC / DC, 25 Вт, 12 В (вход 9 - 18 В, выход 12 В / 2,5 А).	**175.00**
15	**TEN 25-1212 DIN**	Изолированный преобразователь TRACOPOWER DC / DC, 25 Вт, 12 В (вход 9 - 18 В, выход 12 В / 2,5 А), на DIN-рейку с разъемами.	**200.00**
16	**UC232**	Модуль для изоляции RS232 или улучшения выходных характеристик сигнала линии. Разъемы D-SUB 9 (Cannon 9), питание 7-17 В постоянного тока.	**170.00**
17	**UC485S**	Преобразователь RS232 в RS485 / RS422, напряжение питания от 7 до 40 В постоянного тока. Гальваническая развязка RS485 / 422 от RS232 + Блок питания, соединительный блок.	**287.50**
18	**TM**	Запасной выходной транзисторный модуль, размещается на плате Perident-PVJ.	**62.50**
Интерфейсные кабели			
19	**Perident-PGC232**	Кабель RS232 для подключение Анализатора Perident-PVJ к компьютеру.	**30.00**
Принадлежности для монтажа			
20	**Perident - Cable 2x0,5 / 250 m**	Кабель для подключения датчиков PDS к Анализатору. Сечение проводников 0,5 кв.мм. Стойкий к УФ - излучению. Бухта 250 м.	**300.00**
21	**Perident - Cable 2x0,75 / 250 m**	Кабель для подключения датчиков PDS к Анализатору. Сечение проводников 0,75 кв.мм. Стойкий к УФ - излучению. Бухта 250 м.	**400.00**
22	**Perident - Cable 2x0,5**	Кабель для подключения датчиков PDS к Анализатору.Сечение проводников 0,5 кв.мм. Стойкий к УФ излучению. За 1 метр.	**1.56/м**
23	**Perident - Cable 2x0,75**	Кабель для подключения датчиков PDS к Анализатору.Сечение проводников 0,75 кв.мм. Стойкий к УФ излучению. За 1 метр.	**2.10/м**
24	**RT-330UV / SEL.UVV2.002**	Стяжки пластиковые для крепления кабеля данных к ограде. Размер 100x2,5. Упаковка 100 шт. 10 шт. между датчиками.	**1.75**
25	**KE1128-C**	Стяжки из нержавеющей стали для крепления кабеля данных в металлорукаве к ограде. Размер 140x4,5 мм; рабочая длина 125 мм. Упаковка 100 шт. Около 10 стяжек между двумя датчиками.	**80.00**
26	**UR2**	Соединитель типа Scotchlok с гелевым заполнением для подключения PDS датчиков к кабелю данных. Упаковка 100 шт.	**70.00**
27	**TGS-12**	Инструмент для затяжки стальных кабельных стяжек.	**400.00**
28	**Smart-Joint**	Запасная соединительная коробка для подключения подземной линий обнаружения PERIDECT. Предварительно заполнен изолирующим водонепроницаемым гелем. Размеры 170 x 73 x 37 мм, степень защиты IP 68.	**60.00**
29	**E-9BM**	Инструмент для фиксации соединителей Scotchlok. Усиленный.	**187.50**
30	**E9Y**	Инструмент для фиксации соединителей Scotchlok.	**112.50**
Программное обеспечение для настройки и конфигурирования			

31	**Perident-PCSW**	Программное обеспечение для настройки конфигурирования системы PERIDECT: установка параметров системы, адресация датчиков PDS и модулей входа-выхода PIO модулей, группировка датчиков PDS по зонам охраны.	**0,00** Поставляется с комплектом оборудования
Программное обеспечение для контроля, управления и интеграции			
32	**C4 SW-C4STD**	Программа для контроля и управления системами безопасности. Позволяет управлять системами охранной сигнализации, в том числе системой PERIDECT, системами видеонаблюдения, пожарной сигнализации, контроля доступа и др.	**6,000.00**
33	**C4 SW-C4PV**	Специальная версия программы контроля и управления PERIDECT Vision. Поддержка только драйверов PERIDECT, Ganitor и Virtual Port. Возможность расширения до стандартной версии C4 STANDARD.	**1,200.00**
34	**C4 SW-CUPER**	Лицензионный ключ C4 для одного Анализатора PVJ.	**1,080.00**
35	**C4 SW-CUGAR**	Лицензионный ключ C4 для модуля входа/выхода GANITOR.	**336.00**
36	**C4 SW-CUVIRT**	Лицензионный ключ C4 для Virtual Port.	**480.00**
Дополнительное оборудование для интеграции			
37	**GNOME232**	Конвертер RS232/Ethernet. Поддержка протоколов TCP/IP и UDP.	**390.00**
38	**GNOME485**	Конвертер RS485/Ethernet. Поддержка протоколов TCP/IP и UDP.	**390.00**
39	**Power Supply 5V / 1,2 A**	Блок питания 5 В / 1,2 А, адаптер типа «розетка» (для конвертеров Gnome)	**30.00**
40	**GANITOR 2/16 complete**	Модуль входа-выхода: 2 входа, 16 релейных выходов, Подключение по сети Ethernet. В комплекте крепления, корпус и держатели на DIN-рейку. Совместная работа с ПО контроля и управления C4.	**950.00**
41	**GANITOR 2/32 complete**	Модуль входа-выхода: 2 входа, 32 релейных выхода, Подключение по сети Ethernet. В комплекте крепления, корпус и держатели на DIN-рейку. Совместная работа с ПО контроля и управления C4.	**1,175.00**
42	**GANITOR 30/3 complete**	Модуль входа-выхода: 30 входов, 3 релейных выхода, Подключение по сети Ethernet. В комплекте крепления, корпус и держатели на DIN-рейку. Совместная работа с ПО контроля и управления C4.	**1,225.00**
43	**Power Supply 12 V / 2A**	Блок питания 12 В / 2 А, адаптер типа «розетка» (для модулей GANITOR)	**32.50**

Примечание: Указаны розничные цены в Евро с НДС 20%. Оплата - в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты +3%.