ООО "ПериТек" - Периметральные технологии
117312, Москва, ул. Ферсмана, 5а
Тел.: (499)685-0093 Факс: (495)718-1322 E-mail: info@peritech.ru
www.peritech.ru

09 Января 2019 г.

Цены приведены в Евро со склада в Москве с учетом НДС 20%. Оплата производится по курсу ЦБ РФ+3%.

Радиолучевые датчики производства компании "CIAS" для защиты внешних периметров

№ п/п	Наименование Артикул	Описание Технические характеристики	Цена, Евро
		Двухпозиционные радиолучевые датчики "порогового типа" с аналоговой обработкой сигналов	
		Радиолучевые барьеры серии ERMUSA	
		СВЧ датчик двухпозиционный, планарная антенна, X-диапазон, 4 канала модуляции, 13.8 В / 90 мА (Tx + Rx), Траб. -35º…+65ºС, Релейные выходы - Тревога, Вскрытие.	
1	ERMUSA 30	Зона обнаружения до **30 метров**.	724,00
2	ERMUSA 60	Зона обнаружения до **60 метров**.	789,00
3	ERMUSA 80	Зона обнаружения до **80 метров**.	1 157,00
		Радиолучевые барьеры серии ERMO 482	
		СВЧ датчик двухпозиционный, параболические антенны, X-диапазон, линейная поляризация, 4 канала модуляции, питание 19 В (перем.), 24 В (пост.), 13.8 В (пост) / 200 мА (Tx + Rx), Траб. -35º…+65ºС, Релейные выходы - Тревога, Вскрытие.	
4	ERMO 482/50	Зона обнаружения до **50 метров**.	1 539,00
5	ERMO 482/80	Зона обнаружения до **80 метров**.	1 746,00
6	ERMO 482/120	Зона обнаружения до **120 метров**.	1 953,00
7	ERMO 482/200	Зона обнаружения до **200 метров**.	2 165,00
		Радиолучевые барьеры серии CORAL PLUS	
		СВЧ барьер двухпозиционный, X-диапазон, 16 каналов модуляции, Релейные выходы — Тревога, Вскрытие и Отказ, питание 19 В (перем.), 13.8 В (пост) / 120 мА, интерфейс RS485 или TCP/IP с поддержкой PoE. дистанционная унастройка с помощью ПО WAVE-TEST 2, встроенный отсек для АКБ, Траб. -35º…+65ºС. В комплекте соединительная коробка. Возможно прямое подключение к IB-SYSTEM и CIAS SUPERVISOR.	
8	CORAL 100 PLUS	Зона обнаружения до **100 метров**. Антенна типа "бабочка", ассиметричная.	1 539,00
9	CORAL 220 PLUS	Зона обнаружения до **220 метров**. Антенна - параболическая, Ø200 мм.	1 746,00
		Двухпозиционные радиолучевые датчики с цифровой обработкой сигналов	
		Радиолучевые барьеры серии MANTA	
		СВЧ барьер двухпозиционный, асимметричная планарная антенна, X-диапазон, 16 каналов модуляции, цифровой анализ сигналов на принципах «FUZZY LOGIC», интерфейс RS485 или TCP/IP с поддержкой PoE. Питание 13.8 В пост. тока 170 мА (Tx+Rx). Релейные выходы — Тревога, Вскрытие и Отказ. Дистанционная настройка с помощью ПО WAVE-TEST2. Возможно прямое подключение к IB-SYSTEM и CIAS SUPERVISOR. Траб. -35º…+65ºС	
10	MANTA 50	Зона обнаружения до **50 метров**.	1 067,00
11	MANTA 80	Зона обнаружения до **80 метров**.	1 606,00

Радиолучевые барьеры серии ERMO 482X PRO 3.0			
СВЧ барьер двухпозиционный, параболические антенны, линейная поляризация, цифровой анализ сигналов на принципах «FUZZY LOGIC», обновленный процессор с улучшенными характеристиками по обнаружению и снижению вероятности ложных срабатываний, 16 каналов модуляции, питание 19 В (перем.), 13.8 В (пост) / 170 мА. Релейные выходы — Тревога, Вскрытие и Отказ. Предупреждение о неисправности или разряде АКБ. Интегрированный инструмент для настройки, интерфейс RS485 или TCP/IP с поддержкой PoE. Дистанционная настройка с помощью ПО WAVE-TEST2. Возможно прямое подключение к IB-SYSTEM и CIAS SUPERVISOR. Траб. -35º…+65ºС			
12	ERMO 482X PRO 3.0 50m	Зона обнаружения до **50 метров; X-диапазон**.	3 391,00
13	ERMO 482X PRO 3.0 80m	Зона обнаружения до **80 метров; X-диапазон**.	3 226,00
14	ERMO 482X PRO 3.0 120m	Зона обнаружения до **120 метров; X-диапазон**.	3 686,00
15	ERMO 482X PRO 3.0 200m	Зона обнаружения до **200 метров; X-диапазон**.	3 938,00
16	ERMO 482X PRO 3.0 250m	Зона обнаружения до **250 метров; K-диапазон**.	4 206,00
17	ERMO 482X PRO 3.0 500m	Зона обнаружения до **500 метров; K-диапазон**.	6 143,00
Однопозиционные радиолучевые датчики			
Датчики серии MURENA			
СВЧ датчик однопозиционный объемно-чувствительный доплеровский, цифровой анализ сигналов на принципах «FUZZY LOGIC», определение направления движения нарушителя. Релейные выходы — Тревога, Вскрытие и Отказ. Интерфейс RS485 или через TCP/IP с поддержкой PoE, дистанционная настройка с помощью ПО WAVE-TEST 2, прямое подключение к IB-SYSTEM и CIAS SUPERVISOR. Питание 13.8 В / 125 мА, Траб. -35º…+65ºС.			
18	MURENA 12 PLUS	Диаграмма направленности: **90°** в горизонтальной и **40°** в вертикальной плоскости. Длина зоны обнаружения до **12 метров,** регулируемая с шагом 1 метр.	804,00
19	MURENA PLUS CURTAIN	Диаграмма направленности: **типа "ШТОРА**" - **15°** в горизонтальной и **90°** в вертикальной плоскости. Длина зоны обнаружения до **12 метров**, регулируемая с шагом 1 метр.	867,00
20	MURENA PLUS 24	Диаграмма направленности: **45°** в горизонтальной и **18°** в вертикальной плоскости. Длина зоны обнаружения до **24 метров**, регулируемая с шагом 1 метр.	961,00
21	MURENA RS	Комплект дополнительной защиты для датчиков серии MURENA: задняя крышка для защиты кабельных вводов и места крепления на кронштейн и козырек от капель дождя.	61,00
Средства настройки радиолучевых датчиков			
Программное обеспечение для настройки с помощью PC			
22	WAVE TEST2	Программное обеспечение WAVE TEST2 позволяет проводить настройку всех цифровых датчиков CIAS: **ARMIDOR, MURENA, MANTA, ERMO 482X PRO, CORAL Plus, PYTHAGORAS**. Настройка может проводиться удаленно, по сети RS485, или локально с помощью специального интерфейсного кабеля и конвертера RS485/232 (входят в комплект поставки).	829,00
Специальные тестеры			
23	STC95	Специальный тестер для настройки, юстировки и проверки всех аналоговых двухпозиционных радиолучевых датчиков CIAS: **MINERMO, ERMUSA, MEDUSA, ERMO 482**. Позволяет определять основные параметры датчика – напряжение питания, уровень принимаемого сигнала, уровень чувствительности, работу АРУ и др. В комплект тестера входят кейс, плоский кабель для подключения к модулям датчика, необходимые интерфейсы, а также кабель для подключения осциллографа.	907,00
24	STC Light	Специальный тестер для настройки, юстировки и проверки всех аналоговых двухпозиционных радиолучевых датчиков CIAS: **MINERMO, ERMUSA, MEDUSA, ERMO 482**. Упрощенная версия тестера STC95.	339,00

Блоки питания для радиолучевых датчиков			
25	TR 30	Трансформатор 220 В / 19 В – 30 ВА для датчиков серии **ERMO 482 /ERMO 482X PRO** и **MEDUSA.**	61,00
26	TR TOR	Трансформатор тороидальный 220 В / 19 В – 30 ВА для датчиков серии**CORAL**.	74,00
Стойки и кронштейны для радиолучевых датчиков			
27	STAFFAMURO	Г-образный кронштейн для крепления датчиков **Ermusa, Minermo и Murena** на стене, сталь, L = 10 см. 1 шт.	33,00
28	STAFFAMURO-30	Г-образный кронштейн для крепления датчиков **Ermusa, Minermo и Murena** на стене, сталь, L = 30 см. 1 шт.	39,00
29	STAFFAPALO	Г-образный кронштейн для крепления датчиков **Ermusa, Minermo и Murena** на стойке Ø60 мм, сталь. 1 шт.	52,00
30	PALINOX+	Стойки для крепления СВЧ датчиков, нержавеющая сталь, диаметр 60 мм, высота 122 см, крепления для грунта, компл. 2 шт.	394,00
31	PALINOX-SD	Коммутационные коробки для датчиков **ERMO482 / ERMO 482X PRO**, нержавеющая сталь, компл. 2 шт.	470,00
32	PALINOX-KIT+	Комплект стоек PALINOX и коммутационных коробок PALINOX-SD для установки СВЧ датчиков CIAS: **MINERMO, ERMUSA, ERMO 482, ERMO 482X PRO**, нержавеющая сталь, высота 122 см. Компл. 2 шт.	853,00
33	MANTA SP15	Г-образные кронштейны для крепления датчиков **MANTA** на стене, нержавеющая сталь, длина выноса 15 см, диаметр 40 мм, внутренняя прокладка кабелей, опорная площадка 12,5x12,5 см. Комплект - 2шт.	226,00
34	MANTA SP45	Кронштейны для крепления датчиков **MANTA** на стене, нержавеющая сталь, длина выноса 45 см, диаметр 40 мм, внутренняя прокладка кабелей, опорная площадка 12,5x12,5 см. Комплект - 2шт.	192,00
35	MANTA SP90	Стойки для крепления датчиков **MANTA**, нержавеющая сталь, высота 90 см, диаметр 40 мм, внутренняя прокладка кабелей, фланец 12,5x12,5 см, крепление на грунте или стене. Комплект - 2шт.	226,00
36	MANTA SP120	Стойки для крепления датчиков **MANTA**, нержавеющая сталь, высота 120 см, диаметр 40 мм, внутренняя прокладка кабелей, для установке на грунте. Комплект - 2шт.	178,00

Примечание: Указаны розничные цены в Евро, включая НДС 20%. Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты +3%.