ООО "ПериТек" - Периметральные технологии
117312, Москва, ул. Ферсмана, 5а
Тел.: (499)685-0093; Факс: (495)718-1322;
www.peritech.ru info@peritech.ru

01 Июля 2021 г.

Цены приведены в Евро со склада в Москве с учетом НДС 20%. Оплата производится по курсу ЦБ РФ+3%.

PERIDECT+

Вибрационно-чувствительная система для защиты протяженных внешних периметров на базе адресных пьезоэлектрических датчиков.

Для объектов с повышенными с требованиями к отказоустойчивости оборудования

№ п/п	Наименование / Артикул	Описание / Технические характеристики	Цена, Евро
		Центральное Оборудование	
1	**PERIDECT-CUP+**	Блок управления системы PERIDECT+. Контролирует до двух контроллеров линии PERIDECT-LCP +. 1 x Ethernet порт, 1 x RS485, 1 x вход Tamper, 4 x выхода типа "открытый коллектор", встроенная SD карта памяти 4Гб. Пластиковый конструктив для крепления на DIN-рейку, IP20. Габаритные размеры 150x130x60 мм. Питание 9-16В пост. тока / 160 мА.	**3,972.50**
2	**PERIDECT-LCP+**	Контроллер Линии системы PERIDECT+. Поддерживает подключение до 500 датчиков DSP+ и до 32 модулей входа LIP+. Обеспечивает гальваническая развязку линии датчиков. Пластиковый конструктив для крепления на DIN-рейку, IP20. Габаритные размеры 150x130x60 мм. Питание 9-16В пост. тока / 60-350 мА (в зависимости от количества подключенных устройвст в линии). IP20.	**3,552.50**
		Датчики / Чувствительные Элементы	
		Стандартное исполнение	
3	**PERIDECT-DSP+/S/B/NN**	Линия адресных датчиков системы PERIDECT+.Поставляются соединенные специальным кабелем. Стандартное исполнение (NN – длина кабеля между датчиками в дм). Герметизация датчика IP65, внешнего кожуха - IP43.	**112.00**
4	**PERIDECT-DSP+/S/B/00**	Адресный датчик системы PERIDECT+. Без подключения. Стандартное исполнение. Герметизация датчика IP65, внешнего кожуха - IP43.	**105.00**
		Адресные Расширители	
5	**PERIDECT-LIP+/S**	Адресный расширитель системы PERIDECT+. 2 входа для подключения извещателей с нормально-замкнутыми контактами. Стандартное исполнение. Герметизация модуля IP65, внешнего кожуха — IP43.	**218.75**
		Изоляторы Линии	
6	**PERIDECT-LSP+/S**	Изолятор линии системы PERIDECT+. Стандартное исполнение. Автоматически изолирует коротко-замкнутые участки 2-проводной линии датчиков. Герметизация модуля IP65, внешнего кожуха - IP43.	**107.50**
		Модули электрической защиты	
7	**PERIDECT-LPP+/S**	Модуль защиты от скачков напряжения в линии датчиков PERIDECT+. Стандартное исполнение. Герметизация модуля IP65, внешнего кожуха - IP43.	**40.00**
8	**DLAH-48D3**	Устройство защиты линии обнаружения от перенапряжения, установка на DIN-рейку 35 мм, ширина 13 мм.	**125.00**
9	**BDM-12**	Устройство защиты от перенапряжения для линии RS232, трехступенчатый разрядник. Установка на DIN-рейку 35 мм, ширина 18 мм.	**287.50**

10	**BDM-06**	Устройство защиты от перенапряжения для линии RS485, трехступенчатый разрядник. Установка на DIN-рейку 35 мм, ширина 18 мм.	**287.50**
11	**DL-Cat. 5E**	Устройство защиты от перенапряжения для линии Ethernet категории 5 или 5е с разъемами RJ45. Установка на DIN-рейку, 35 мм, ширина 25 мм.	**175.00**
12	**DL-100 POE-024**	Устройство защиты от перенапряжения для линии Ethernet категории 5 для защиты сигнальной и силовой линии со штыревым контактом / RJ45. Коробка 55 x 85 x 24 мм.	**262.50**
		Модули Входов-Выходов	
13	**PERIDECT-IOP+/LAN**	Модуль входа-выхода - 16 реле с переключающимися контактами, 2 входа для подключения охранных извещателей. Подключение к Блоку Управления CUP+ через LAN интерфейс. Конструктив для крепления на DIN-рейку.	**1,380.00**
14	**PERIDECT-IOP+/RS485**	Модуль входа-выхода - 16 реле с переключающимися контактами, 2 входа для подключения охранных извещателей. Подключение к Блоку Управления CUP+ через интерфейс RS485. Конструктив для крепления на DIN-рейку.	**1,180.00**
15	**PERIDECT-IOP+/EXP**	Плата расширения на 16 реле для модулей входа-выхода IOP+/LAN и IOP+/RS485. Конструктив для крепления на DIN-рейку.	**400.00**
		Принадлежности для монтажа	
16	**PERIDECT - Cable 2x0,5 / 250 m**	Кабель для подключения датчиков DSP. Сечение проводников 0,5 кв.мм. Стойкий к УФ - излучению. Бухта 250 м.	**300.00**
17	**PERIDECT - Cable 2x0,75 / 250 m**	Кабель для подключения датчиков DSP. Сечение проводников 0,75 кв.мм. Стойкий к УФ - излучению. Бухта 250 м.	**400.00**
18	**PERIDECT - Cable 2x0,5**	Кабель для подключения датчиков DSP. Сечение проводников 0,5 кв.мм. Стойкий к УФ излучению. За 1 метр.	**1.56/м**
19	**PERIDECT - Cable 2x0,75**	Кабель для подключения датчиков DSP. Сечение проводников 07,5 кв.мм. Стойкий к УФ излучению. За 1 метр.	**2.10/м**
20	**RT-330UV / SEL.UVV2.002**	Стяжки пластиковые для крепления кабеля данных к ограде. Размер 100x2,5. Упаковка 100 шт. 10 шт. между датчиками.	**1.75**
21	**KE1128-C**	Стяжки из нержавеющей стали для крепления кабеля данных в металлорукаве к ограде. Размер 140x4,5 мм; рабочая длина 125 мм. Упаковка 100 шт. Около 10 стяжек между двумя датчиками.	**80.00**
22	**TGS-12**	Инструмент для затяжки стальных кабельных стяжек.	**400.00**
23	**UR2**	Соединитель типа Scotchlok с гелевым заполнением для подключения DSP датчиков к кабелю данных. Упаковка 100 шт.	**70.00**
24	**E-9BM**	Инструмент для фиксации соединителей Scotchlok. Усиленный.	**187.50**
25	**E9Y**	Инструмент для фиксации соединителей Scotchlok.	**112.50**
		Программное обеспечение для настройки и конфигурирования	
26	**PERIDECT+ SW**	Программное обеспечение для настройки конфигурирования системы PERIDECT+	**0,00** Поставляется с комплектом оборудования
		Программное обеспечение для контроля, управления и интеграции	
27	**C4 SW-C4STD**	Программа C4 STANDARD для управления системами PERIDECT, PERIDECT + и другими системами, такими как CCTV, контроль доступа, системы безопасности. Для каждой системы необходимо покупать соответствующие драйверы.	**6,000.00**
28	**C4 SW-C4PV**	Специальная версия программы контроля и управления PERIDECT Vision. Поддержка только драйверов PERIDECT, PERIDECT +, Ganitor и Virtual Port. Для каждой системы необходимо покупать соответствующие драйверы. Возможность расширения до стандартной версии C4 STANDARD.	**1,200.00**
29	**C4 SW-C4CUPERPL**	Лицензионный ключ C4 для одного блока управления PERIDECT-CUP+	**1,080.00**
30	**C4 SW-CUGAR**	Лицензионный ключ C4 для модуля входа/выхода GANITOR.	**336.00**
31	**C4 SW-CUVIRT**	Лицензионный ключ C4 для Virtual Port.	**480.00**

Дополнительное оборудование для интеграции			
32	**GNOME232**	Конвертер RS232/Ethernet. Поддержка протоколов TCP/IP и UDP.	**390.00**
33	**GNOME485**	Конвертер RS485/Ethernet. Поддержка протоколов TCP/IP и UDP.	**390.00**
34	**Power Supply 5V / 1,2 A**	Блок питания 5 В / 1,2 А, адаптер типа «розетка» (для конвертеров Gnome)	**30.00**
35	**GANITOR 2/16 complete**	Модуль входа-выхода: 2 входа, 16 релейных выходов, Подключение по сети Ethernet. В комплекте крепления корпус и держатели на DIN-рейку. Совместная работа с ПО контроля и управления С4.	**950.00**
36	**GANITOR 2/32 complete**	Модуль входа-выхода: 2 входа, 32 релейных выхода, Подключение по сети Ethernet. В комплекте крепления корпус и держатели на DIN-рейку. Совместная работа с ПО контроля и управления С4.	**1,175.00**
37	**GANITOR 30/3 complete**	Модуль входа-выхода: 30 входов, 3 релейных выхода, Подключение по сети Ethernet. В комплекте крепления корпус и держатели на DIN-рейку. Совместная работа с ПО контроля и управления С4.	**1,225.00**
38	**Power Supply 12 V / 2A**	Блок питания 12 В / 2 А, адаптер типа «розетка» (для модулей GANITOR)	**32.50**

Примечание: Указаны розничные цены в Евро с НДС 20%. Оплата - в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты +3%.